



1. Allgemeines

Lipolyt® - Oil enthält biologisch abbaubare Bestandteile, Enzyme und in der Natur vorkommende ölspezifische Mikroorganismen, welche das Öl zu Kohlendioxyd und Wasser abbauen.

Lipolyt® - Oil ist geeignet für harte Bodenmaterialien wie Beton, gepflasterte Oberflächen usw., jedoch nicht für Asphalt.

2. Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln, um die abbauenden Mikroorganismen gut in Lösung zu bringen. Den zu beseitigenden Fleck anfeuchten und anschließend **Lipolyt® - Oil** gießen oder spritzen. Ca. 2 min mit einem harten Besen einbürsten.

Nach einer Einwirkzeit von 20- 30 min mit Wasser abspülen.

Bei alten und hartnäckigen Flecken kann eine weitere Behandlung nötig sein.

Wenn das Produkt etwa 20-30 min eingezogen ist und abgespült wird, bleiben die Bakterien im Spülwasser aktiv und setzen die Beseitigung der Verschmutzung fort.

Für die Reinigung grösserer Oberflächen oder als Vorreinigung kann **Lipolyt® - Oil** bis 1:20 mit Wasser verdünnt werden.

3. Hinweise zur Applikation

Die in **Lipolyt® - Oil** enthaltenen Mikroorganismen gehören der Risikogruppe I gem. BioStoffV 2000/54/EG, und sind somit ungefährlich für Menschen, Tiere und Umwelt.

4. Hinweise für den sicheren Umgang

Schutz des Anwenders:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Berührung des Produktes mit Haut und Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser reichlich ausspülen.

Während des Einsatzes von **Lipolyt® - Oil** sind keine chlorhaltigen Reiniger einzusetzen, da sonst die Langzeitwirkung aufgehoben wird.

5. Hinweise für Transport und Lagerung

Transport:

Keine besonderen Anforderungen.

Lagerung:

Produkt so lagern, dass Kinder und Betriebsfremde keinen Zugang haben.

Nicht zusammen mit Arzneimitteln oder Lebensmitteln lagern.

Kühl und dunkel aufbewahren. Temperaturen über 30°C vermeiden.

Das Produkt ist bei Raumtemperatur mindestens 1 Jahr lang lagerfähig.

Leere Verpackungen dürfen nicht wieder verwendet werden.



6. Abfallbeseitigung

Leere Verpackungen nicht weiter verwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen gemäß den örtlichen, gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer

150102 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung; Verpackungen; Verpackungen aus Kunststoff

7. Wichtiger Hinweis

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigem Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung außerhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften des Produktes enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.