



## 1. Allgemeines

**Lipolyt® - TOI** ist ein Produkt, welches durch hochaktive und fäkalienabbauende Bakterienkulturen und schnell wirkende Enzyme für den Einsatz in mobilen Toiletten in Flugzeugen, Eisenbahnen, Bussen usw. entwickelt wurde.

**Lipolyt® - TOI** ist biologisch völlig abbaubar und kann deshalb im Klärwerk auf die herkömmliche Weise ohne Sonderbehandlung entsorgt werden.

## 2. Wirkmechanismus

**Lipolyt® - TOI** verflüssigt und baut Fäkalien ab und reduziert Gerüche auf natürlicher Basis, ohne den Einsatz von Formaldehyd und anderen scharfen Chemikalien.

Die Komponente I besteht aus einem Fettsäureester-Gemisch, fettsauren Salzen und freien Fettsäuren und bildet die Haft- und Nährbodenquelle für die Komponente II.

**Lipolyt® - TOI** enthält Mikroorganismen und Enzyme. Die Enzyme bauen Fette, Kohlehydrate und Eiweiße und Cellulose in Abwasser- und Fäkalientanks in kleinen Bruchstücken ab und schaffen so die Nährstoff- und Energieressourcen für das Wachstum der in **Lipolyt® - TOI** vorhandenen Mikroorganismen. Diese bewirken den weiteren Abbau der Abfallstoffe zu Kohlendioxid und Wasser.

## 3. Aufwandmengen

50 - 80ml **Lipolyt® - TOI** je 150l Tankvolumen durch die Toilettenöffnung in den Abwassertank gegeben und zusätzlich 4 - 8 Liter Wasser beigegeben, bis der Boden bedeckt ist.

## 4. Anwendung

Bei tragbaren Toiletten werden 50ml **Lipolyt® - TOI** in den Abwassertank gegeben und so viel Wasser hinzugegeben, bis der Boden bedeckt ist.

Bei Abwassertanks in Flugzeugen, Eisenbahnen, Bussen, Campingfahrzeugen, Booten und allen anderen transportablen Toiletten werden 50 - 80ml **Lipolyt® - TOI** je 150l Tankvolumen durch die Toilettenöffnung in den Abwassertank gegeben und zusätzlich 4 - 8 Liter Wasser beigegeben, bis der Boden bedeckt ist.

Den Sanitärreiniger nach jeder Tankentleerung wie oben beschrieben nachfüllen.

Bei Grubentoiletten zur Ausschaltung von Gerüchen und zur Verringerung der Feststoffansammlung wöchentlich 1 Liter **Lipolyt® - TOI** auf 2000l Grubenvolumen zugeben.

## 5. Hinweise zur Applikation

Die in **Lipolyt® - TOI** enthaltenen Mikroorganismen gehören der Risikogruppe I gem. BioStoffV 2000/54/EG, und sind somit ungefährlich für Menschen, Tiere und Umwelt.



### 6. Hinweise für den sicheren Umgang

#### Schutz des Anwenders:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Berührung des Produktes mit Haut und Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser reichlich ausspülen.

Während des Einsatzes von **Lipolyt® - TOI** sind keine chlorhaltigen Reiniger einzusetzen, da sonst die Langzeitwirkung aufgehoben wird.

### 7. Hinweise für Transport und Lagerung

#### Transport:

Keine besonderen Anforderungen.

#### Lagerung:

Produkt so lagern, dass Kinder und Betriebsfremde keinen Zugang haben.

Nicht zusammen mit Arzneimitteln oder Lebensmitteln lagern.

Kühl und dunkel aufbewahren. Temperaturen über 30°C vermeiden.

Das Produkt ist bei Raumtemperatur mindestens 1 Jahr lang lagerfähig.

Leere Verpackungen dürfen nicht wieder verwendet werden.

### 8. Abfallbeseitigung

Leere Verpackungen nicht weiter verwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen gemäß den örtlichen, gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

#### Abfallschlüsselnummer

150102 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung; Verpackungen; Verpackungen aus Kunststoff

### 9. Wichtiger Hinweis

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigem Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung außerhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften des Produktes enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.